

TCT1520 diagonalarmierungs- pfeil

Speziell für Gebäudeöffnungen



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

TCT1520 diagonalarmierungspfeile sind speziell für den Einsatz von Gebäudeöffnungen, wie zum Beispiel Fenster, Türen, Durchfahrten, im Eckbereich als zusätzliches Armierungsgewebe unter der WDV-Systemarmierung in tex-color WDV-Systemen geeignet.

Eigenschaften

- V-förmiger 90°-Ausschnitt, für die einfache Montage
- Dauerhaft alkalibeständig
- Hohe Zug- und Reißfestigkeit

Farbe

Weiß

Technische Daten

Maschenweite:	4 x 4 mm
Gewebebreite:	550 x 330 mm
Laibungstiefe:	10 cm
Material: Gewebe:	Alkalibeständiges Glasfasergewebe

Verarbeitung

Untergrund

Geeignet sind tragfähige, saubere, versatzfreie, planebene, feste, trockene Untergründe. Bei Armierungsausbildung ist auf vollständige Trocknung der Dämmplattenverklebung zu achten. Hervorstehende Mörtel- oder Betonteile sind abzuschlagen, zusätzlich sind Unebenheiten mit geeigneten Mörteln auszugleichen. Vorhandene Beschichtungen sind auf Tragfähigkeit gem. VOB Teil C, DIN 18363, zu prüfen.

Verarbeitung

TCT1520 diagonalarmierungspfeile werden in die frisch aufgetragenen tex-color Klebe- und Armierungsmörtel, an allen Gebäudeöffnungen (Fenster, Türen, Nischen, etc.), eingebettet.

Tex-color Klebe- und Armierungsmörtel über TCT1520 diagonalarmierungspfeile, vor dem nachfolgenden Auftrag der Flächenarmierung, scharf abziehen.

Nachfolgend wird die Flächenarmierung mit tex-color glasgewebe in Verbindung mit tex-color Klebe- und Armierungsmörtel über die TCT1520 diagonalarmierungspfeile gezogen.

Verarbeitungstemperatur

Mindestens +5 °C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Verbrauch

Je nach Bedarf.

Hinweise

Verpackungseinheit	50 Stück / VE
Lagerung	Trocken, kühl, aber frostfrei. Vor starker Sonneneinstrahlung schützen. Nicht knicken.
Entsorgung	Gemäß den behördlichen Vorschriften.
Sicherheitshinweise	Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Technischer Service	00 800/ 63333782 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande) E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



Meffert AG Farberwerke
Werk Erfurt
Heckerstieg 4
99085 Erfurt
Deutschland
Telefon: +49 361/59073-0
E-Mail: info@tex-color.de