

TCT1205 dübelteller

Für MiWo Dämmplatten mit geringer Quersugsfestigkeit



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	TCT1205 tex-color dübelteller sind speziell für die tex-color Schlag- und Schraubdübel als Zusatzteller zur Vergrößerung der Auflagefläche einzusetzen.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Hohe Tellersteifigkeit für präzisen Tellereinzug
Farbton	Weiß / Beige
Technische Daten	Gelochter Dübelteller aus Polyamid

Verarbeitung

Verarbeitung	TCT1205 tex-color dübelteller in Verbindung mit tex-color Schlag- und Schraubdübel zusammen verwenden. Bei Verarbeitung von Mineralwolle-Dämmstoffplatten mit geringer Quersugsfestigkeit TCT1205 tex-color dübelteller als Zusatzteller verwenden.
Verbrauch	1 Stück/Dübelteller, entsprechend der Anzahl der erforderlichen Dübel.

Hinweise

Verpackungseinheit	100 Stück/VE
Lagerung	Trocken, kühl, aber frostfrei. Vor starker Sonneneinstrahlung schützen.
Entsorgung	Gemäß den behördlichen Vorschriften.
Sicherheitshinweise	Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Servicerufnummer	00 800/ 63333782 Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande.

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



Meffert AG Farbwerke
Werk Erfurt
Heckerstieg 4
99085 Erfurt
Deutschland
Telefon: +49 361/59073-0
E-Mail: info@tex-color.de

Technische Information Stand 03/2023