

TCT1218

deckendämmschraube

Zugelassene Deckendämmschraube



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Zugelassene Deckendämmschraube zur Befestigung von Dämmstoffen an Deckenuntersichten aus Beton. Gewindefurchende Schraube Duplex-Beschichtung und farbigem Schraubenkopf.

Eigenschaften

- Für Betonuntergründe
- Leichte Montage: bohren, einschrauben - fertig!
- Geringe Verankerungstiefe
- Selbstschneidend

Farbton

- Ca. RAL 9002

Technische Daten

Durchmesser	7,3 mm
Kopfdurchmesser	24 mm
Bohrlochdurchmesser	6,0 mm
Bohrlochtiefe, oberflächenbündiger Einbau $h_2 \geq$	35 mm
Verankerungstiefe $h_{ef} \geq$	25 mm

Dübellängen: 50, 75, 85, 100, 125, 150, 175, 200mm
Weitere Längen auf Anfrage

Verbrauch

Je nach Bedarf

Zubehör

Zur Verbesserung der Auflagefläche können zusätzlich TCT1219 tex-color Deckendämmsteller verwendet werden.

Hinweise

Verpackungseinheit

100 Stück/VE

Entsorgung

Gemäß den behördlichen Vorschriften.

Sicherheitshinweise

Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Technischer Service

00 800/ 63333782
(Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande)
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



Meffert AG Farbwerke
Werk Erfurt
Heckerstieg 4
99085 Erfurt
Deutschland
Telefon: +49 361/59073-0
E-Mail: info@tex-color.de

Technische Information Stand 02/2023