

Maximaler Langzeitschutz für deine Fassade – vereint in zwei revolutionären Technologien



Hybrid-Linie

Tribrid-Technologie

TC2311 sol-tec³

3-fach Langzeitschutz mit Nano-Keramik

Die innovative Sol-Silikat-Technologie kombiniert mit modernster Nano-Keramik eine Oberflächenstruktur, die Feuchtigkeit intelligent reguliert und Verschmutzungen langfristig reduziert.

Die mineralische Struktur besteht und gewährleistet einen zuverlässigen Schutz über viele Jahre. Das positive Zusammenspiel von Silikat, Siliconharz, Reinacrylat ermöglicht höchste Beständigkeit, Langlebigkeit und einen optimalen Oberflächenschutz.

Die hochleistungsfähige Sol-Silikatfassadenfarbe überzeugt durch:

- Bestmögliche Farbtonstabilität nach BFS26 Klasse A
- Nicht thermoplastisch
- Geringste Verschmutzungsneigung
- Optimal feuchtigkeitsregulierend



SCAN ME >>



NEU
TECHNO
NEUER S

TRIE
TRIFF
HYB

Hybrid-Technologie

TC2112 extrem-color

Brillante Farbtöne mit dauerhaftem Schutz

Wenn intensive Farbtöne dauerhaft brillant bleiben sollen, beginnt Schutz bereits auf molekularer Ebene.

Die Hybrid-Technologie verbindet Siliconharz und Reinacrylat zu einer wirkungsvollen Schutzschicht. Das Ergebnis sind brillante Farbtöne, hohe Wetterbeständigkeit und maximale Farbtonstabilität – selbst bei anspruchsvollen Intensivtönungen.

Die Siliconharz-Reinacrylat Fassadefarbe überzeugt durch:

- Bestmögliche Farbtonstabilität nach BFS26 Klasse A
- Größte Farbtonvielfalt
- TSR-Tönungen
- Mit verkapseltem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

UE
LOGIEN.
SCHUTZ.

BRID
T AUF
RID



◀ SCAN ME

Die nächste Generation des Fassadenschutzes

Die langlebigsten Fassaden folgen einem einfachen Prinzip:

Sie arbeiten mit den Eigenschaften mineralischer Baustoffe – sie regulieren Feuchtigkeit, widerstehen Witterungseinflüssen und bewahren ihre Struktur über Jahrzehnte. Genau diese natürlichen Prozesse bilden die Grundlage der neuen **Hybrid-Linie von tex-color**.

»»» **Wo moderne Tribrid und Hybrid-Technologien auf mineralische Baustoffe treffen, entsteht eine neue Generation des Fassadenschutzes.**

Alles auf einen Blick:

	TC2311 sol-tec ³	TC2112 extrem-color
Technologie	Nano-Keramik	Hybrid
Bindemittel	Wasserglas, Acrylat-Dispersion, Siliconharzemulsion	Siliconharzemulsion, Acrylat-Dispersion
Glanzgrad	G3 Matt	G3 Matt
Verbrauch	ca. 180 ml/m ²	ca. 170 ml/m ²
Gebinde	5 L, 12,5 L	1 L, 5 L, 12,5 L
Signets	MIX, FA Protect, A1 Solid, OSR, NanoTec	MIX, FA Protect, A1 Solid, OSR
Max. Körnergröße	Klasse S1 (fein)	Klasse S1 (fein)
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert):	Klasse V1 (hoch wasserdampfdurchlässig) < 0,14 m	Klasse V1 (hoch wasserdampfdurchlässig) < 0,14 m
Wasserdurchlässigkeit (w-Wert):	Klasse W3 (niedrig) ≤ 0,1	Klasse W3 (niedrig) ≤ 0,1
Welcher Fassadenschutz passt zu deinem Projekt?	• Mineralischer Charakter • Feuchtigkeitsregulierend • Geringste Verschmutzungsneigung	• Höchste Farbtonstabilität • Intensive Farbtöne • Größte Farbtonvielfalt